

TECHNISCHE DATEN 00 SERIE

(Schaltgetriebe)



			2200	3100	
Abmessungen	Länge	mm	3055	3132	
	Breite	mm	1124-1321	1264-1419	
	Höhe	mm	2219-2253	2124-2330	
	Radstand	mm	1502	1670	
	Bodenfreiheit	mm	315	407	
	Leergewicht	kg	812	923	
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4600	5200	
max. Achslast	vorne	kg	540	540	
	hinten	kg	1160	1160	
zul.Gesamtgewicht		kg	1700	1700	
Anhängelast	ungebremst	kg	900	900	
	gebremst*	kg	900	900	
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Model		A1000N2	A1100T2	
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung	PS		21	31
		KW		15,3	22,5
	Zylinderanzahl			3	
	Hubraum	ccm	1058	1175	
	Emissionsklasse		-	IIIA	
	Kompression		21,5:1	21:1	
	Luftfilter			Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	liter		23	
	Batterie	Volt		12	
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung		
Lenkung			hydraulisch		
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	6.00 - 12 - 6PR	7-16-6PR	
		hinten	9.50 - 16 - 6PR	11.2-20-8RP	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe		
	Gänge		vorwärts 6, rückwärts 2		
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	19	21,9	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppel- punkt, Ackerschiene	kg	650		
	Regelung		Position		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	18,2		
- Servopumpe	l/min	13			
Zapfwelle	hinten	U/min	540/960		
	mitte	U/min	2500		
Zusatzsteuergerät			1 x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten				

* Erhöhung der gebremsten Anhängelast auf 2000 kg mit Einzelgutachten gegen Aufpreis möglich